

# Leitfaden: Paketscheine lesbar drucken und anbringen



## Warum ist ein lesbarer Paketschein so wichtig?

Um Ihnen sehr gute Laufzeiten bei gleichzeitig niedrigen Kosten anbieten zu können, sind effiziente Prozesse und ein hoher Automationsgrad in unseren Umschlagszentren unabdingbar.

Kann ein Paketschein nicht gescannt und damit nicht automatisiert verarbeitet werden, stört dies den Paketfluss in unseren Förderanlagen nachhaltig. Diese Pakete müssen noch einmal identifiziert, aussortiert und neu beklebt werden – was sowohl für Sie als auch für uns zu unnötigen Aufwänden und Verzögerungen führt.

Mit einem lesbaren Paketschein vermeiden Sie Kosten und Laufzeitverzögerungen!

## Die richtige Anbringung des Paketscheins

Der Paketschein soll **auf der größten Seite des Pakets oben** angebracht werden. Er darf weder verdeckt noch geknickt sein, damit der Versand reibungslos funktioniert.



Paketschein **nicht** knicken



Paketschein **nicht** wellig aufbringen



Paketschein **nicht** verdecken oder überkleben



Paketschein **nicht** unter welliger Folie anbringen



Umfreifungsbänder **nicht** über dem Paketschein anbringen



Alte Strichcodes und Paketscheine entfernen



**Keinen** eigenen Code 128 nutzen


# Leitfaden: Paketscheine lesbar drucken und anbringen



## Der richtige Paketscheindruck

Die Strichcodequalität beim Paketscheindruck hängt hauptsächlich von vier Faktoren ab:


- 1 Trägermaterial Papier**  
Geeignete Versandetiketten können Sie über unseren Partner-Onlineshop [www.druck-produkte.de](http://www.druck-produkte.de) zu DPD Konditionen bestellen.



Weißes, qualitativ hochwertiges Material einsetzen



Kein altes, verschmutztes oder vergilbtes Material verwenden



Papier nicht in der Sonne lagern

- 2 Drucker**  
Wir empfehlen Ihnen für den Druck von Paketscheinen einen Laserdrucker zu verwenden.



Schwarze Farbe für besten Kontrast verwenden



Farbfüllstand kontrollieren, verblasste Ausdrücke vermeiden



Druckkopf regelmäßig reinigen



Strichcode immer quer zur Druckrichtung, Balken parallel zur Laufrichtung des Papiers

- 3 Druckverfahren**



Farbverlauf verhindern (auf Tintenstrahldrucker möglichst verzichten)



Für den Druckertyp geeignetes Trägermaterial verwenden



Korrekte Balkenbreite beachten, ggf. Druckergeschwindigkeit anpassen

- 4 Scaling/printer driver**



Paketschein in der tatsächlichen Größe ausdrucken und nicht skalieren



Auf korrekte Positionierung des Paketscheins auf dem Papier achten



Keine 300 dpi

Drucker mit kompatibler Auflösung zur Skalierung (200 oder 600 dpi)